



Portique limitation hauteur fixe

Hauteur sous la barre 2 ml
 Tube carré serrurier de 100 pour les poteaux à sceller ou sur platines 500 x 500 épaisseur 10 avec 8 trous diamètre 16
 Tube rectangulaire 100 x 50 pour la barre amovible
 Possibilité de sécuriser avec des cadenas
 Finition peinture blanche + bandes rétro réfléchissantes rouges.

Ref	Passage	Poids kg
C0905	4 m	135
C0906	5 m	141
C0907	6 m	148

Autres dimensions sur demande.



Portique limitation de hauteur Pivotant

Poteaux : tube carré de 100 sur platines 500 x 500 épaisseur 10 avec 8 trous dia.16
 Barres : tube rectangulaire 100 x 50
 Butées de blocage pour le maintien en position ouverte ou fermée par goupilles et possibilité de sécuriser avec cadenas ou cadenas pompier
 Finition : application d'un primaire époxy+poudre polyester thermodurcissable passés au four couleur blanche + bandes rétro réfléchissantes

Autres dimensions sur simple demande

* A partir de 7 m des haubans sont ajoutés sur les 2 bras et reliés aux poteaux plus haut de 500 mm

C0910	5 m	180
C0911	6 m	188
C0912	7 m *	195
C0913	8 m *	203
C0915	9 m *	230
C0916	10 m *	272



Barrière levante

Hauteur sous la barre 1050
 2 pieds en tube carré de 60 sur platines 600x400 tôle ép.10
 L'axe de pivotement est monté avec des roulements à bille pour faciliter le levage et assurer une longue durée d'utilisation
 La barre horizontale est en tube 80 x 40
 Le pied de réception en tube de 60 x 60 comprend en partie supérieure un étrier percé de 2 trous pour bloquer la barre avec une cheville et un éventuel cadenas.
 Avec contrepoids adapté à la longueur.
 Finition : primaire époxy+poudre polyester blanche + bandes rétro réfléchissantes rouges

C0923	2.5 m	105
C0924	3 m	112
C0925	3.5 m	121
C0926	4 m	128
C0927	4.5 m	136
C0928	5 m	143

Autres dimensions sur demande

